

# KOLGAS-UNI

Conforme Norma UNI EN 751/2 Cl. A-ARp



## DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

Mastice antigrippante in pasta di colore verde bruno.

E' un sigillante plastico per la tenuta dei raccordi filettati e non. Si mantiene sempre morbido, elastico ed inalterato nel tempo preservando dall'ossidazione e dalla corrosione i filetti. Da impiegare con filacciati di canapa o guarnizioni in tela gomma, fibre minerali etc. Svolge un'azione antiessicativa sulle guarnizioni, ed antigrippante sulle filettature.

## COMPOSIZIONE:

Miscela di grassi minerali ad alto punto di fusione e cariche inerti.

## CAMPO DI APPLICAZIONE:

Specifico per le tenute di GAS, METANO, VAPORE, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, etc. Non indicato per l'uso con GPL e ossigeno.

## DATI TECNICI:

Aspetto	pasta verde bruno
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,274 ± 0,010 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di esercizio per acqua calda e vapore	da -35 a +130 °C / 7 Bar
Temperatura di esercizio per gas	da -35 a +70 °C / 5 Bar
Punto di infiammabilità	> 300 °C
Solubilità in acqua	insolubile
Prodotto	privo di tossicità per inalazione e per contatto Esente da solventi

## CONFEZIONI:

Barattoli da 400 g, scatole da 48 pezzi.

