

# FASTOP PERMANENT



ETÀ IMPIANTI	
<span style="color: blue;">●</span>	NUOVI
<span style="color: green;">●</span>	DATATI NON COMPROMESSI
<span style="color: yellow;">●</span>	VECCHI ED OBSOLETI

## Sigillante per impianti radianti

### DESCRIZIONE:

FASTOP PERMANENT protegge e sigilla gli impianti di riscaldamento in acciaio, rame e alluminio dalla corrosione; è indicato in particolar modo su impianti di riscaldamento a pavimento in materiali sintetici con problemi di diffusione dell'ossigeno. La **sigillatura di perdite fino a 10 litri** al giorno avviene creando una patina di protezione sulle tubazioni metalliche. La componente disperdente di FASTOP PERMANENT previene le sedimentazioni sulle pareti dei tubi, **offrendo così la garanzia di una patina protettiva contro la corrosione**. Come protettivo l'uso di FASTOP PERMANENT è indicato anche per impianti nuovi per evitare perdite che si possono creare con il tempo, mantiene gli organi di regolazione e di taratura liberi da ostruzioni. **Protegge e sigilla** tutti gli impianti a pavimento in materiali sintetici, nuovi e vecchi, così come tutti gli impianti di riscaldamento.

### MODO D'USO:

Lavare bene gli impianti che contengono grandi quantità di fanghiglia (usare il prodotto ANTINEX+Thermakil®). A questo punto riempire a metà l'impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di FASTOP PERMANENT (**concentrazione 1 - 2 %**) con il dosatore FILTANK o pompa manuale attraverso la valvola di riempimento. Riempire l'impianto con acqua e sfiatarlo bene. **FASTOP PERMANENT può essere usato con tutti i liquidi anticongelanti ed anticorrosivi normalmente in uso, ma non con altri prodotti chimici**. Il prodotto non deve essere scaricato o tolto dall'impianto; tuttavia dopo c.a due anni, al fine di assicurare un'ottima protezione anticorrosiva, si consiglia di scaricare l'impianto e ricaricare nuovamente con acqua e FASTOP PERMANENT, oppure utilizzare il filmante FILMAX+Thermakil®. Si consiglia manutenzione e controllo periodico.

N.B. Agitare molto bene prima dell'utilizzo fino ad ottenere la completa dissoluzione del deposito creatosi sul fondo della tanica.

### DATI TECNICI:

Stato	liquido
Colore	blu/azzurro
Odore	inodore
pH	c.a 6,8 ÷ 7,5
Densità @ 20 °C	1,35 ± 0,5 g/cm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua	miscibile
Scadenza prodotto	5 anni dalla data di produzione.

### IMBALLO:

Tanica da 5 lt, scatole da 4 pezzi.

Data ultimo aggiornamento: 24.01.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - [info@facot.it](mailto:info@facot.it) - [www.facotchemicals.com](http://www.facotchemicals.com)



CHEMISTRY IN ACTION