

FILMAX 7.0



Inibitore di corrosione condizionante a pH equilibrato per impianti termici HVAC



Conforme alla Norma 8065:2019

DESCRIZIONE:

Condizionante chimico a pH neutro con funzione di inibitore di corrosione, protettivo ad azione filmante negli impianti termici multimetallici sia tradizionali che di ultima generazione ed a pannelli radianti. Compatibile con tutti i metalli, in particolar modo esplica la sua funzione protettiva verso metalli anfoteri quali l'alluminio e le sue leghe, mantenendo un pH equilibrato compreso fra 7 e 8, come prescritto dalla Norma Tecnica UNI 8065:2019.

VANTAGGI:

- Totalmente solubile in acqua
- Non infiammabile
- Non schiumogeno
- Ottima azione protettiva verso il rame, l'alluminio e rispettive leghe
- Protegge efficacemente contro la corrosione galvanica dei metalli
- Privo di borati, fosfati, molibdati, silicati e nitriti
- Stabile ed efficace anche in presenza di acque dure
- FILMAX 7.0 può essere utilizzato in circuiti con acque glicolate.

MODO D'USO:

Usare un minimo di 1 o 2 lt di prodotto ogni 100 lt di liquido circolante. In impianti nuovi o ben decapati. Le quantità sono in funzione della varietà dei metalli che compongono l'impianto e vanno stabilite in base alla durezza e alla purezza dell'acqua (intesa come assenza di ioni corrosivi) ed alla temperatura di esercizio, più è alta e maggiori saranno le quantità da utilizzare. Sarà necessario impiegare FILMAX 7.0 in abbinamento agli anticongelanti della gamma Facot ATIGEL (etilenico) / ALIGEL (propilenico) se in concentrazioni inferiori al 30 %.

Assicurarsi che l'acqua di circuito abbia i valori previsti dal D.M. 26 del 2015 evitando così acque troppo dure. Eventuali superdosaggi non hanno controindicazioni, ma sprecano prodotto.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido limpido
Colore	giallo
pH tal quale	7,5 ± 0,3
Densità relativa @ 20 °C	1,06 ± 0,02 g/ml
Viscosità @ 20 °C	58 ± 10 cps
Punto di congelamento	< -5 °C
Schiumosità	assente

CONFEZIONI:

Codice articolo FILX71000, flaconi da 1 lt, scatole da 12 pz.
Codice articolo FILX7K005, taniche da 5 lt, scatole da 4 pz.
Codice articolo FILX7K025, taniche da 25 lt, scatole da 1 pz.





Le Linee Guida alla Norma 8065:2019 sono scaricabili al seguente link.
[https://focus.facotitalia.com/pdf/LINEE GUIDA NORMA UNI%208065-19.pdf](https://focus.facotitalia.com/pdf/LINEE_GUIDA_NORMA_UNI%208065-19.pdf)



Data ultimo aggiornamento: 08.02.2022



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION