

SERIE MEDIUM FLOW

ADDOLCITORI AUTOMATICI BI-CORPO

MEDIUM FLOW SERIES

AUTOMATIC WATER SOFTENERS TWO-BODY

Serie di addolcitori bi-corpo indicati appositamente per utenze di media portata, dotati di valvola automatica elettronica a rigenerazione volume / tempo. Il tino salamoia e la bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica, sono separati.

Series of two-body water softeners specifically designed for medium-capacity users, equipped with automatic electronic valve with volume/time regeneration. Brine tank and cylinder in composite material with PE liner coated in glass fibre and epoxy resin, are separated.

VALVOLE CLACK SERIE WS1-125-15 / CLACK VALVES SERIES WS1-125-15

- Possibilità di determinare i giorni e gli orari di rigenerazione
- Possibilità di cambiare i tempi e il livello rigenerativo
- Rilevamento dettagli più significativi delle prestazioni e dei consumi giornalieri
- Batteria tampone
- Pressione minima 2 bar ÷ massima 8 bar / temperatura 4 ÷ 38 °C
- Alimentazione elettrica 230V – 50 Hz con alimentatore incluso
- Possibility to set regeneration days and times
- Possibility to change regeneration times and level
- Detection of more significant details of daily performance and consumption
- Buffer battery
- Minimum pressure 2 bar ÷ maximum 8 bar / temperature 4 ÷ 38 °C
- Electrical power supply 230V – 50 Hz with power supply included



BI-CORPO VOLUME TEMPO TWO-BODY VOLUME TIME	RESINE RESINS	DIMENSIONI ø X H mm ESCLUSO ATTACCHI DIMENSIONS ø X H mm EXCLUDING CONNECTORS		ATTACCHI CONNECTORS	CICLICA MEDIA CYCLIC AVERAGE	CONSUMO SALE SALT CONSUMPTION	PORTATA MEDIA / PUNTA FLOW RATE MEDIUM / TIP
senza by-pass without by-pass	lt	colonna column	tino sale salt vat	pollici inches	m ³ / °f	Kg	lt/h
NCBVE40CK1	40	266 x 1.376	380 x 790	1	220	6	2.000 / 4.000
NCBVE55CK1	55	318 x 1.420	565 x 616	1	303	8,3	2.200 / 2.800
NCBVE75CK1	75	343 x 1.561	565 x 843	1	413	11,3	3.000 / 3.750
NCBVE100CK1	100	269 x 1.843	565 x 1.123	1	550	15	4.000 / 5.000
NCBVE125CK1	125	420 x 1.834	723 x 1.200	1	688	18,8	4.500 / 5.600

BI-CORPO VOLUME TEMPO TWO-BODY VOLUME TIME	RESINE RESINS	DIMENSIONI ø X H mm ESCLUSO ATTACCHI DIMENSIONS ø X H mm EXCLUDING CONNECTORS		ATTACCHI CONNECTORS	CICLICA MEDIA CYCLIC AVERAGE	CONSUMO SALE SALT CONSUMPTION	PORTATA MEDIA / PUNTA FLOW RATE MEDIUM / TIP
senza by-pass without by-pass	lt	colonna column	tino sale salt vat	pollici inches	m ³ / °f	Kg	lt/h
NCBVE100CK125	100	369 x 1.843	565 x 1.123	1" 1/4	550	15	4.000 / 5.000
NCBVE125CK125	125	420 x 1.834	723 x 1.200	1" 1/4	688	18,8	4.500 / 5.600
NCBVE160CK125	160	451 x 1.856	723 x 1.200	1" 1/4	880	24	5.600 / 7.200
NCBVE200CK125	200	555 x 2.092	833 x 1.196	1" 1/4	1.100	30	7.000 / 7.700
NCBVE125CK15	125	420 x 1.964	723 x 1.200	1" 1/2	688	18,8	6.250 / 7.500
NCBVE160CK15	160	451 x 1.986	723 x 1.200	1" 1/2	880	24	8.000 / 9.600
NCBVE200CK15HB	200	555 x 2.222	833 x 1.196	1" 1/2	1.100	30	10.000 / 12.000
NCBVE250CK15HB	250	610 x 2.236	973 x 1.196	1" 1/2	1.375	37,5	12.000 / 13.500
NCBVE300CK15HB	300	610 x 2.410	973 x 1.196	1" 1/2	1.650	45	13.000 / 13.500

N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto, non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento acqua.

N.B. If necessary (high pressure) provide for the installation of a pressure reducer and non-return valve upstream of the system, not included. Domestic equipment for water treatment.

