

# DISSOL 10X

**Sgorgante professionale per scarichi a base di soda caustica in perline**



## DESCRIZIONE:

100% Idrossido di Sodio in perline, elimina in pochi minuti residui di grassi o cibo da scarichi, griglie di forni e fornelli senza danneggiare materiali ferrosi e ceramiche. DISSOL 10X trova inoltre impiego nel restauro del legno e per usi professionali.

## MODO D'USO:

- Come azione sgorgante utilizzare 2 – 3 cucchiali di prodotto inserendoli direttamente nello scarico, subito seguiti da circa 1 litro d'acqua calda.
- Come azione sverniciante, sciogliere circa 200 gr di prodotto in un litro d'acqua tiepida. Applicare sulla superficie dipinta, quindi attendere qualche minuto e ripetere se necessario.

**Attenzione:** Non utilizzare mai in concomitanza con altri prodotti. Può provocare forti surriscaldamenti! Non usare su alluminio e leghe leggere. Sciacquare abbondantemente con acqua dopo l'uso.

## PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE:

Stato fisico	solido cristallino
Odore	caratteristico
Colore	bianco
Tensione di vapore	100 Pa @ 739 °C
Densità	1,8 g/ml
Punto di fusione	318 °C
Punto di ebollizione	1.390 °C
Indicazione di pH	14
Miscibilità e solubilità in acqua	completa, con reazione esotermica (sviluppo di calore)

Azione particolare o indesiderata su altri materiali: Estremamente corrosivo verso le sostanze organiche e l'alluminio. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente documento.

Data ultimo aggiornamento: 15.09.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI – CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl -Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy -Tel. +39 0373450642 - [info@facot.it](mailto:info@facot.it) - [www.facotchemicals.com](http://www.facotchemicals.com)