

NASTRI DI SEGNALAZIONE TUBAZIONI



DESCRIZIONE:

Nastri di segnalazione di tubazioni interrate. Il suo utilizzo evita, segnalandone la presenza, possibili danni alle tubazioni stesse in occasioni di operazioni di scavo successive.

Realizzati in polietilene bassa densità in diversi colori per caratterizzare le diverse utenze: acqua, gas, corrente elettrica, teleriscaldamento, telefono, fognature.

Possono essere forniti con bandina in alluminio per permettere la rilevazione di tubazioni in materiale plastico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Nastro in LDPE (CAS 9002-88-4) stampato su un lato con scritta di colore nero indelebile, resistente ai prodotti chimici diluiti ed agli agenti atmosferici.

Spessore	30 micron
Densità	0,925 g/ml
Altezza nastro	12 cm
Lunghezza nastro semplice	200 m
Lunghezza nastro con bandina	150 m
Colori	azzurro, giallo, rosso
Polimero	polietilene bassa densità
Modulo elastico	220 ÷ 250 Mpa
Resistenza all'allungamento	300 ÷ 500%
Resistenza a trazione	10 Mpa
Resistenza massima	17 ÷ 20 Mpa
Intervallo di fusione	100 ÷ 120 °C
Temperatura di autoaccensione	340 °C (ISO 871)

CONFEZIONI:

Scatole da 12 rotoli.

Data ultimo aggiornamento: 10.09.2026



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI – CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION