

SKINTOP

Guaina Spray



DESCRIZIONE:

Spray riempitivo sigillante e verniciante, utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni d'acqua, umidità o l'instaurarsi di ruggine e corrosione. Il risultato sarà una superficie liscia, omogenea e pronta per la eventuale sovra-vernicatura.

MODO D'USO:

Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Agitare anche durante l'uso. Rimuovere lo sporco e, se possibile, l'eventuale vernice preesistente. Non applicare su superfici calde ($> 90^{\circ}\text{C}$). Usare all'esterno o in ambiente ben ventilato. Mantenere una distanza di 20 \div 30 cm durante l'erogazione.

APPLICAZIONE:

Appicare un primo leggero strato di prodotto ed un eventuale secondo strato a distanza di almeno 45 minuti l'uno dall'altro. In base alla profondità e grandezza della fessura è possibile applicare a distanza ravvicinata il prodotto per ottenere un effetto riempitivo migliore. E' consigliato l'uso su superficie inclinata e/o piana. Il prodotto può presentare schiuma e/o bolle. E' possibile sovra verniciare dopo 24 ore di asciugatura. Una volta terminato, capovolgere la bombola e spruzzare fino a completa fuoriuscita del prodotto per pulire l'erogatore.

DATI TECNICI:

Aspetto	bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	nero
Odore	caratteristico di solvente
Densità relativa @ 20 °C	0,96 \div 1,03 g/ml
Punto di infiammabilità	< 0 °C, estremamente infiammabile
Resina	sintetica
Solvente	organico
Residuo secco in bombola	18 \div 20%
Temperatura di applicazione	10 \div 32 °C (umidità < 85%)
Pressione @ 20 °C	4 \div 6 bar
Tempi di essiccazione @ 20 °C	Asciutto al tatto: 45 minuti Asciutto in profondità (sovra verniciabile): 24 ore

MODALITA' DI STOCCAGGIO:

Prima dell'utilizzo: stoccare il prodotto in un posto asciutto a temperature comprese fra +5 °C e +45 °C; dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccati nella confezione originale il prodotto può essere conservato per massimo 18 - 24 mesi.

Dopo il primo utilizzo: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Data ultimo aggiornamento: 05.01.2024



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI – CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl -Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy -Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com