

WL-DOSP 8

Water-line, micro dosatore di polifosfati



DESCRIZIONE:

WL-DOSP 8 è un dosatore proporzionale ultracompatto di polifosfati a purezza alimentare, previene la formazione di incrostazioni calcaree e l'innescò di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria. All'interno del bicchiere vi è contenuta una speciale ricarica (Stick) di polifosfato in purezza alimentare, concepita per trattare fino a 19 m³ di acqua. Con la valvola a spillo è possibile, inoltre, regolare la quantità di polifosfato da dosare nel circuito.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

Il suo funzionamento è molto semplice, può essere innanzitutto installato sia in posizione verticale (consigliata) che in orizzontale. L'acqua passerà nel bicchiere venendo così a contatto con lo stick di polifosfato presente. La peculiarità sta nel fatto che lo stick è realizzato con una miscela di polifosfati con densità differenziata. Il sistema brevettato garantisce un dosaggio preciso ed un corretto consumo di prodotto in rapporto all'acqua trattata. Per una facile installazione e manutenzione, WL-DOSP 8 è dotato di una speciale valvola a spillo che funge da by-pass. Inoltre, all'interno del bicchiere è contenuta la ricarica di polifosfato conforme agli standard UNI EN 1208:2005 ed alla Norma UNI 8065:2019.

WL-DOSP 8 è conforme al D. M. 174/2004 ed è pertanto idoneo al contatto con l'acqua potabile. È conforme inoltre al D. Lgs. 18/2023 e al D. M. 25/2012.

N.B. L'utilizzo dei polifosfati per la prevenzione del calcare è soddisfacente su acque di media durezza, fino ad un massimo di 25 °f. Oltre questi gradi di durezza è consigliabile l'installazione di un addolcitore della gamma e-AQUATEMIT® (nuova linea), a protezione dell'intero impianto.

DATI TECNICI:

Attacchi	ghiere girevoli ½" femmina
Portata max	1,5 m ³ /h
Pressione di esercizio max	5 bar
Pressione di collaudo	28 bar
Perdita di carico	0,2 bar
Autonomia della carica	16 ÷ 19 m ³
Tipo di carica	mini-sfere a forma di stick
Carica prodotto	37 gr
Testa	Ottone cromato
Valvola di by-pass	a spillo (ad alta precisione)
Temperatura d'impiego max	45 °C
Chiave per ghiera + guarnizioni	incluse
Ingombro del prodotto con montaggio in verticale	110 (h) x 46 mm

PACKAGING:

Codice articolo WLDOSP8.

Codice articolo ricariche WLDOSP8RIC (4 pezzi per scatola).

Data ultimo aggiornamento: 08.04.2025



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION