

WL-DOSP 9

Water-line, dosatore di polifosfati con azione filtrante



DESCRIZIONE:

WL-DOSP 9 è un dosatore proporzionale di polifosfati a purezza alimentare, previene la formazione di incrostazioni calcaree e l'innescare di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria. All'interno del bicchiere vi è una speciale cartuccia contenente polifosfato, concepita per trattare fino a 30 m³ di acqua. La cartuccia è dotata inoltre di una rete filtrante per trattenere le impurità.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

Il suo funzionamento è molto semplice, può essere innanzitutto installato sia in posizione verticale (consigliata) che in orizzontale. Una volta installato infatti, l'acqua scenderà nel bicchiere passando attraverso la rete filtrante, verrà a contatto con il polifosfato presente e si dirigerà verso l'uscita. All'interno del bicchiere è contenuta la ricarica di polifosfato conforme agli standard UNI EN 1208:2005. Nel rispetto, inoltre, della Norma UNI 8065:2019 il dosatore è dotato di un filtro compreso nella cartuccia, che ha la funzione di trattenere le impurità provenienti dall'acquedotto ed impedire che quest'ultime raggiungano il corpo caldaia e di conseguenza i miscelatori. È dotato di tre attacchi da ½" con disposizione a T, in modo tale da facilitare l'installazione del prodotto. L'attacco in uscita non utilizzato va chiuso con l'apposito tappo.

WL-DOSP 9 è conforme al D. M. 174/2004 ed è pertanto idoneo al contatto con l'acqua potabile. È conforme inoltre al D. Lgs. 18/2023 e al D. M. 25/2012.

N.B. L'utilizzo dei polifosfati per la prevenzione del calcare è soddisfacente su acque di media durezza, fino ad un massimo di 25 °f. Oltre questi gradi di durezza è consigliabile l'installazione di un addolcitore della gamma e-AQUATEMIT®, a protezione dell'intero impianto.



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION


DATI TECNICI:

Attacchi	1/2" femmina
Testa	ottone cromato
Bicchiera	TRITAN (resistente fino a -40 °C)
Temperatura d'impiego max	45 °C
Codolo girevole 1/2" femmina	incluso
Tappo da 1/2" maschio	incluso
Chiave per manutenzione	incluso
Portata massima	1,5 m³/h
Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	30 bar
Tipo di ricarica	cartuccia filtrante contenente polifosfato cristallizzato in sfere
Autonomia ricarica	25 ÷ 30 m³
Ingombro del prodotto con montaggio in verticale	148 (h) x 66 mm

PACKAGING:

Codice articolo WLDOSP9.

Codice articolo ricariche WLDOSP9RIC (2 pezzi per scatola).



Data ultimo aggiornamento: 08.04.2025



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI – CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION