

CANAPA



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

Pettinato meccanico ottenuto da fibre di lino 100 % di prima qualità EXTRA, avvolto in matassine pronte all'uso.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Per sigillatura di raccordi idraulici filettati di acqua calda, fredda, potabile, di riscaldamento, vapore. **No GPL, metano e combustibili.** Utilizzabile con sigillanti conformi a Norma UNI EN 751/2.

MODO D'USO:

Applicare poco sfilacciato su raccordi idraulici a Norma seguendo il senso di rotazione del filetto, stendendo con uno strato sottile di paste sigillanti antigrippanti di tipo minerale quali ECOGRYP, SILICON, KOLGAS, KOLGAS UNI, a seconda degli impieghi.

FORMATI DISPONIBILI:

Balle 25 Kg

Rocchetti 80 g

Rocchetti 150 g

Buste 250 g

Buste e borse 1 kg (4 matasse da 250 g/cad).

Data ultimo aggiornamento: 01.02.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI – CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl -Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy -Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com

