



















Anticongelanti - Termovettori						
Prodotti / Modo d'uso		Funzione additivo	Temperatura	Tipo di impianto	Età impianto	Modo d'uso
ALIGEL HC30		Antigelo propilenico pronto all'uso -32 °C specifico per solare termico	32/+160 °C* (5 bar)	Solare Termico		
ALIGEL HC20		Antigelo propilenico pronto all'uso -22 °C specifico per solare termico	-22/+155 °C* (5 bar)	Solare Termico		
ALIGEL GEO SYSTEM		Antigelo propilenico puro con azione anti-alga per impianti geotermici	-60/+215 °C* (5 bar)	Geotermico		
ALIGEL		Antigelo propilenico puro ad uso alimentare	-60/+215 °C* (5 bar)	Climat. estiva invernale, solare termico		
ATIGEL LONG LIFE		Antigelo etilenico puro di lunga durata	-37/+165 °C** (p.a.)	Impianti industriali, automotive		
ATIGEL		Antigelo etilenico puro, per impianti industriali e civili	-38/+170 °C** (p.a.)	Climatiz. estiva invernale		

\* Temperatura nominale a pressione costante di esercizi

\*\* Valori al 50% in volume

COME SCARICARE IL MODO D'USO → TOUCH / CLIC QR CODE

