

Prodotti T.EM.I.T. e loro funzione

Turafalle						
Prodotti / Modo d'uso		Funzione additivo	Temperatura	Tipo di impianto	Età impianto	Modo d'uso
FASTOP-IT Tipo A		Sigillante per impianti termici per perdite giornaliere inferiori a 10 lt d'acqua	Alta / bassa	Termico		
FASTOP-IT Tipo B		Sigillante per impianti termici per perdite giornaliere comprese fra 10 e 30 lt d'acqua	Alta / bassa	Termico		
FASTOP-IT Tipo C		Sigillante per impianti termici per perdite giornaliere comprese fra 30 e 400 lt d'acqua	Alta / bassa	Termico		
FASTOP-IT Tipo D		Sigillante per impianti termici per perdite giornaliere comprese fra 400 e 1000 lt d'acqua	Alta / bassa	Termico		
FASTOP-IT M		Sigillante elastico per impianti termici per impianti in multistrato e materiali sintetici	Alta / bassa	Termico		
FASTOP PERMANENT		Sigillante permanente per impianti radianti con azione anticorrosiva	Bassa	Radiante		
FASTOP SOLAR		Sigillante per alte temperature con azione anticorrosiva	Alta	Solare Termico		
FASTOP-IS		Sigillante per impianti sanitari ad uso alimentare per perdite giornaliere inferiori a 25 lt d'acqua	Alta / bassa	Sanitario		

COME SCARICARE IL MODO D'USO → TOUCH / CLIC QR CODE

